



Basis serijos konvektoriai atkreipia kiekvieno dėmesį dailia išvaizda ir puikiai dera prie vitrinų ar žemų palangių. Didelio našumo varinių vamzdelių ir aliuminio plokštelių šilumokaitis sumontuotas cinkuotos skardos korpuse su išilginėmis grotelėmis.

Gaminami šoninio ir apatinio prijungimo konvektoriai su integruotu termostatinu ventiliu. Siūlomos dviejų tipų kojelės pastatomiems ir tvirtinimo detalės pakabinamiems konvektoriams.

Ilgis, mm	600-3000
Plotis, mm	100, 130, 160, 210, 260
Aukštis, mm	100, 150, 250
Šiluminė galia, W	197 – 5592, 75/65/20°



Konvektoriai, montuojami grindyse. Skirti patalpų su dideliais vitrininiais langais šildymui tiek gyvenamosios, tiek visuomeninės paskirties pastatuose. Natūralios konvekcijos arba su tangentiniais ventiliatoriais intensyvesniam šildymui. Siūlomos įvairiausios grotelių spalvos ir jungimo kampų būdai.

Ilgis, mm	1000-5000
Plotis, mm	182, 210, 256, 314, 354
Aukštis, mm	90, 110, 150, 200
Šiluminė galia, W	177 – 3467, 75/65/20°